

## Gamme enrouleurs

L'enrouleur permet un stockage parfait du flexible et augmente ainsi sa durée de vie.  
Pas de risque d'écrasement ou de pincement. Le flexible ne traîne pas au sol, pas de risque de chute,  
pas de zone de rétention. Le flexible reste en tension durant l'utilisation et se rembobine automatiquement.

### Enrouleur série lourde

Modèle extrêmement robuste et souple, conçu pour une utilisation intensive.

Pistolet de lavage ½ intérieur laiton  
Option intérieur inox sur demande



Position réglable

Dimensions compactes (cadre étroit)  
Grande capacité de stockage (15 et 20 m)

Rouleaux facilitant  
l'orientation du flexible

Ressort de rappel inox  
Testé pour une durée de vie maximale

Blocage automatique  
à la longueur de flexible souhaitée

Construction tout inox 304 L  
Épaisseur 15/10°

Rappel automatique  
avec système de débrayage

Flexible haute résistance pour vapeur et eau chaude basse pression, avec enveloppe, résistant aux huiles et graisses.

Tube extérieur NBR, armature en insertion textiles, enveloppe bleue lisse.

Température eau -35° à +95°C, vapeur -35°C à +164°C  
Sertissage des flexibles par embouts inox.

Réf.	Désignation	Description
N44 012	ENROULEUR 15 m ½"	L 311 x P 527 X H 508 mm - Poids 29 kg.
N44 013	ENROULEUR 20 m ½"	L 311 x P 603 x H 610 mm - Poids 36 kg.
N44 014	ENROULEUR AUTOMATIQUE 25 m ½"	L 311 x P 641 x H 660 mm - Poids 41 kg.
N44 315	ENSEMBLE COMPLET 15 m ½"	Enrouleur N44 012 + flexible 15 m ½ pouce déjà raccordé + flexible L 1 000 mm pour le raccordement au réseau d'eau + pistolet de lavage.
N44 316	ENSEMBLE COMPLET 20 m ½"	Enrouleur N44 013 + flexible 20 m ½ pouce déjà raccordé + flexible L 1 000 mm pour le raccordement au réseau d'eau + pistolet de lavage.
N03 516	SUPPORT PIVOTANT	Plaque pivotante inox fixation murale pour enrouleurs série lourde.

\* ½" = 15-21 mm. Pour d'autres longueurs et diamètres, nous consulter.

